

Automóvil

ECSTA PS71

Características



- Los cuatro surcos principales proporcionan un mejor rendimiento al manejar y frenar en superficies mojadas.
- Excelente calidad y estabilidad al manejar en superficies secas.
- Mejora la estabilidad al manejar a altas velocidades debido a su cinturón reforzado y la mayor durabilidad del talón.



Deporte



Manejo



Frenado en mojado

Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

19"	255/45 R19	100V	8.5	8.0 - 9.5	51	800	255	713	7.3	331	2175	320 AA A
	255/50 R19	103T	8.0	7.0 - 9.0	51	875	265	739	7.0	341	2254	320 AA A
	245/45 ZR19 XL	102Y	8.0	7.5 - 9.0	50	850	243	703	7.8	327	2144	320 AA A
	245/45 ZR19 XL	98W	8.0	7.5 - 9.0	50	850	243	703	7.8	327	2144	320 AA A
	235/55 R19	101V	7.5	6.5 - 8.5	51	825	245	741	7.2	342	2260	320 A A
	235/55 ZR19	101Y	7.5	6.5 - 8.5	51	825	245	741	7.8	342	2260	420 A A
	235/35 ZR19	91Y	8.5	8.0 - 9.5	50	615	241	647	7.6	305	1973	320 A A
	225/45 ZR19 XL	96Y	7.5	7.0 - 8.5	50	710	225	685	8.1	320	2089	320 A A
18"	245/50 ZR18	100Y	7.5	7.0 - 8.5	51	800	253	703	7.6	324	2144	320 AA A
	245/45 ZR18 XL	100Y	8.0	7.5 - 9.0	50	800	243	677	7.6	314	2065	320 AA A
	245/40 ZR18	97Y	8.5	8.0 - 9.5	50	730	248	653	7.6	305	1992	320 AA A
	245/40 ZR18	93Y	8.5	8.0 - 9.5	50	730	248	653	7.6	305	1992	320 AA A
	235/50 ZR18 XL	101Y	7.5	6.5 - 8.5	50	825	245	693	7.6	321	2114	320 AA A
	235/40 ZR18 XL	95Y	8.5	8.0 - 9.5	50	690	241	645	7.8	302	1967	320 A A
	235/40 ZR18	95Y	8.5	8.0 - 9.5	50	690	241	645	7.8	302	1967	320 A A
	225/45 R18	95V	7.5	7.0 - 8.5	50	690	225	659	7.6	307	2010	320 A A
	215/45 ZR18 XL	93Y	7.0	7.0 - 8.0	50	650	213	651	7.6	304	1986	320 A A



Award & Test Results



product design award

ACE (2018.03)
- Ranking 2GTUE (2018.03)
- RecommendableADAC motorwelt (2021.09)
- Ranking 5

Automóvil

ECSTA PS71



Características

- Los cuatro surcos principales proporcionan un mejor rendimiento al manejar y frenar en superficies mojadas.
- Excelente calidad y estabilidad al manejar en superficies secas.
- Mejora la estabilidad al manejar a altas velocidades debido a su cinturón reforzado y la mayor durabilidad del talón.



Deporte



Manejo



Frenado en mojado

Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

17"	225/50 ZR17 XL 98Y	7.0	6.0 - 8.0	50	750	233	658	7.6	304	2007	320 A A
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	50	750	233	658	7.8	304	2007	320 A A
	215/45 ZR17 XL 91Y	7.0	6.0 - 8.0	50	615	213	626	7.6	292	1909	320 A A
	215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	50	690	226	648	7.6	300	1976	320 A A
	215/55 ZR17 94W	7.0	6.0 - 7.5	51	670	226	668	7.6	308	2037	320 A A
	205/55 ZR17 91W	6.5	5.5 - 7.5	51	615	214	658	7.6	304	2007	320 A A
16"	205/45 ZR17 XL 88Y	7.0	6.5 - 7.5	50	560	206	616	7.6	288	1879	320 A A
	205/45 ZR16 87W	7.0	6.5 - 7.5	50	545	206	590	7.6	275	1800	320 A A

XRP Run-flat

18"	245/40 ZR18 93Y	8.5	8.0 - 9.5	51	650	248	653	7.5	305	1992	320 AA A
	245/50 ZR18 100Y	7.5	7.0 - 8.5	51	800	253	703	7.5	324	2144	320 AA A
	225/45 ZR18 91Y	7.5	7.0 - 8.5	51	615	225	659	7.5	307	2010	320 AA A
	225/40 ZR18 88Y	8.0	7.5 - 9.0	51	560	230	637	7.5	299	1943	320 AA A
17"	225/50 ZR17 94W	7.0	6.0 - 8.0	51	670	233	658	7.5	304	2007	320 AA A



Award & Test Results



product design award

ACE (2018.08)
: Ranking 2GTUE (2018.08)
: RecommendableADAC motorwelt (2021.08)
: Ranking 3