

VI-286 HT

Características



- Aporta el máximo rendimiento, control y confort en todos los climas. Tiene un comportamiento silencioso, excelente capacidad para la evacuación del agua y una gran tracción tanto en seco como en mojado.
- 4 surcos verticales con forma de circunferencia que proporcionan un alto rendimiento en velocidad y excelente capacidad para la evacuación del agua.
- Cinturones de nylon sin juntas que mejoran el rodamiento y la estabilidad a altas velocidades.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso	UTQG
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg	
17"	225/65 R17	102	H	4PR	210	850	44	228	724	8.7	2208	12.3	400 A A
	225/60 R17	99	H	4PR	210	775	44	228	702	8.7	2141	11.7	400 A A
	215/60 R17	96	H	4PR	210	710	44	221	690	7.9	2105	10.9	400 A A
16"	235/60 R16	100	H	4PR	210	800	44	240	688	9.2	2098	11.9	400 A A
	215/65 R16	98	H	4PR	210	750	44	221	686	7.8	2092	11.1	400 A A